



# ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น		นิสสัน อัลเมร่า					
		1.2L					
		S	E	E	EL	V	VL
		MT		CVT			
<b>ขนาดและน้ำหนัก</b>							
ความยาวทั้งหมด	มม.					4,425	
ความกว้างทั้งหมด	มม.					1,695	
ความสูงทั้งหมด	มม.					1,500	
ระยะฐานล้อ	มม.					2,600	
ระยะห่างของล้อ	คู่หน้า	มม.				1,480	
	คู่หลัง	มม.				1,485	
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	153			162		
รัศมีวงเลี้ยว	ม.					5.2	
น้ำหนักกรโดยประมาณ	กก.	957	979	1,027	1,031	1,032	
ความจุห้องสัมภาระด้านท้าย	ลิตร					490	
<b>เครื่องยนต์</b>							
เครื่องยนต์	HR12DE						
แบบ	3 สูบแถวเรียง DOHC (Double Overhead Camshaft) 12V CVTC (Continuously Variable-Valve Timing Control)						
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพอยท์ (ECCS) 32 bit						
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.					78.0 X 83.6	
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี					1,198	
แรงม้าสูงสุด	พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที					79 (58) / 6,000	
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที					106 (10.8) / 4,400	
อัตราส่วนกำลังอัด					10.2 : 1		
ความจุถังเชื้อเพลิง	ลิตร					41	
ระบบ Idling Stop (ระบบหยุดการเดินเบา)		-	-	0	0	0	
<b>ระบบกำลังส่ง</b>							

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	นิสสัน อัลเมร่า					
	1.2L					
	S	E	E	EL	V	VL
	MT			CVT		
ระบบเกียร์	5 MT			XTRONIC CVT		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.7273		4.006-0.550		
	เกียร์ 2	2.0476				
	เกียร์ 3	1.3929				
	เกียร์ 4	1.0294				
	เกียร์ 5	0.9205				
	เกียร์ถอยหลัง	3.5455		3.770		
	เฟืองท้าย	4.0667		3.753		
ระบบพวงมาลัย						
ระบบพวงมาลัย	แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS)					
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน					
หลัง	ดรัมเบรก					
ระบบช่วงล่าง						
หน้า	แบบอิสระ แม็คเฟอร์รอนส์สตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง					
หลัง	ทอร์ชันบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง					
ล้อ และ ยาง						
ขนาดยาง	175/70 R14			185/65 R15		
ขนาดล้อ	ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อม ฝาครอบดุมล้อ	ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบ			ล้ออัลลอย 15" x 5.5J	
ยางอะไหล่	ชุดซ่อมแซมยางแบบฉุกเฉิน	ชุดซ่อมแซมยางแบบฉุกเฉิน	ยางอะไหล่ T 175/70 R14	ยางอะไหล่ T 175/70 R14	ยางอะไหล่ T 185/65 R15	ยางอะไหล่ T 185/65 R15

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# อุปกรณ์มาตรฐาน/STANDARD EQUIPMENTS

รุ่น	นิสสัน อัลเมร่า					
	1.2L					
	S	E	E	EL	V	VL
	MT			CVT		
<b>อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก</b>						
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน	0	0	0	0	0	0
ช่องกันชนล่างตกแต่งแบบโครเมียม	-	-	-	-	0	0
ไฟตัดหมอกหน้าตกแต่งกรอบโครเมียม	-	-	-	-	-	0
ไฟเลี้ยวด้านข้าง	0	0	0	0	0	0
ที่ขัดน้ำฝนด้านหน้า : แบบปรับตั้งเวลาได้ & Mist Wipe	แบบท่นองเวลา					แบบตั้งเวลาท่นอง
กระจหน้า	แบบโครเมียม					
มือจับประตูด้านนอก	สีดำ	แบบโครเมียม				
กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ	0	0	0	0	0
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	-	0	0	0	0	0
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า	-	0	0	0	0	0
สปอยเลอร์หลัง	0	0	0	0	0	0
กระจกไล่ฝ้าหลัง	0	0	0	0	0	0
สัญลักษณ์ Pure Drive ด้านท้ายรถ	0	0	-	-	-	-
สัญลักษณ์ Pure Drive XTRONIC CVT ด้านท้ายรถ	-	-	0	0	0	0
<b>อุปกรณ์มาตรฐานภายใน</b>						
สีกายใน	โทนสีดำ					
ตกแต่งภายใน	-	สีเงิน				
ตกแต่งแผงประตู	-	-	-	-	ตกแต่งด้วยผ้าและวัสดุสีเงิน	
มือจับเปิดประตู	สีดำ				โครเมียม	
พวงมาลัยยูริเทนปรับสูง-ต่ำได้	0	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน				
หัวเกียร์ยูริเทน	0	0	0	0	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
กระจกไฟฟ้า พร้อม Anti-jam Protecion ด้านคนขับ	-	0	0	0	0	0

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# อุปกรณ์มาตรฐาน/STANDARD EQUIPMENTS

รุ่น	นิสสัน อัลเมร่า					
	1.2L					
	S	E	E	EL	V	VL
	MT		CVT			
ระบบเซ็นทรัลล็อก	-	0	0	0	0	0
กุญแจรีโมท (ประตูและกระโปรงท้าย)	-	0	0	-	-	-
กุญแจอัจฉริยะ: Intelligent Key พร้อมระบบ Immobilizer และ Panic Alarm	-	-	-	0	0	0
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button)	-	-	-	0	0	0
มาตรวัดแบบ Analog	0	-	-	-	-	-
มาตรวัด Analog แบบเรืองแสง	-	0	0	0	0	0
มาตรวัดรอบ	0	0	0	0	0	0
มาตรวัดแสดงอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	0	0	0	0	0	0
มาตรวัดอัจฉริยะ:แสดงอุณหภูมิภายนอก	-	-	-	-	0	0
มาตรวัดอัจฉริยะ:แสดงระยะเข้ารับบริการ	-	0	0	0	0	0
นาฬิกาดิจิตอลบนหน้าปัด	0	0	0	0	0	0
เสียงสัญญาณเตือนสัมปิดไฟหน้า	0	0	0	0	0	0
ระบบเตือนสัมกุญแจ	0	0	0	0	0	0
ที่บังแดดด้านหน้า	0	พร้อมกระจกแต่งหน้าและที่เสียบการ์ดด้านคนขับ				
พนักพิงศีรษะสำหรับที่นั่งด้านหน้า	ไม่แยก	แยกจากเบาะที่นั่งพร้อมปรับระดับได้				
พนักพิงศีรษะด้านหลัง	ไม่แยก	แยกจากเบาะที่นั่งพร้อมปรับระดับได้				
เบาะนั่งคนขับ เสื่อหน้า-หลังและปรับเอนได้	0	ปรับสูง-ต่ำได้				
พนักเก้าอี้เบาะหลังพร้อมที่วางแก้ว	-	0	0	0	0	0
ไฟห้องโดยสาร	0	0	0	0	0	0
ไฟอ่านแผนที่	-	0	0	0	0	0
ไฟห้องสัมภาระท้าย	-	0	0	0	0	0
ที่วางแก้ว : คอนโซลกลางด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 2 จุด, ช่องเก็บของข้างประตู 2 จุด	-	0	0	0	0	0

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# อุปกรณ์มาตรฐาน/STANDARD EQUIPMENTS

รุ่น	นิสสัน อัลเมร่า					
	1.2L					
	S	E	E	EL	V	VL
	MT		CVT			
ที่วางแก้ว : คอนโซลกลางด้านหน้า 2 จุด ด้านหลัง 1 จุด, ช่องเก็บของข้างประตู 2 จุด	0	-	-	-	-	-
วัสดุหุ้มเบาะ:	ผ้าสีดำแบบมัน	ผ้าสีดำ				
ระบบปรับอากาศ	0	0	0	แบบอัตโนมัติพร้อมตกแต่งวัสดุสีดำ เปียโน แบล็ค		
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V	0	0	0	0	0	0
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ CD MP3 แบบ 1 แพน พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	-	0	0	0	-	-
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ DVD MP3 / จอภาพ Touch Screen ขนาด 6.1 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	-	-	-	-	0	0
ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	-	-	-	0	0	0
ลำโพง	-	4				
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	-	-	-	-	0	0
ระบบนำทางในรถยนต์ (Navigation System)	-	-	-	-	-	0
<b>ระบบความปลอดภัย</b>						
ถุงลม SRS คู่หน้า	0	0	0	0	0	0
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด	0	0	0	0	0	0
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังแบบ ELR 3 จุด ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง	0	0	0	0	0	0
ระบบเบรกกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	-	0	0	0	0	0
สัญญาณเตือนกระะยะด้านหลัง	-	0	0	0	0	0
กล้องมองหลัง	-	-	-	-	-	0
ประตูหลังมีระบบป้องกันเด็กเปิดจากภายในรถ	0	0	0	0	0	0
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept	0	0	0	0	0	0
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	0	0	0	0	0	0

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า